ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA PPWR

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 (PPWR)

Čajové sviečky bez zápachu balené v stohoch

Číslo dokumentácie: PPWR/ADMIT/2026/007 STOS

Stav dokumentu: ☒ Platný

História zmien

Verzia	Dátum	Popis zmien	Pripravené	Schválené
1,0	9. novembra 2026	Prvé vydanie	Róbert Barabosz	
1.1				
1.2				

1. Údaje výrobcu

Producent	ADMIT Sp. z o. o. Sp.k.
Adresa	ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
Daňové identifikačné číslo	5481398489
REGON	070729502
Národný súdny register	0000736727
Telefón	+48 33 851 90 00
E-mail	biuro@admit.pl
Zodpovedná osoba	oddelenie dodávok obalov, oddelenie kvality

2. Rozsah dokumentácie

Túto technickú dokumentáciu vypracovala spoločnosť ADMIT Sp. z o. o. Sp.k. s cieľom zdokumentovať súlad použitých obalov s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) v rozsahu, v akom sa vzťahujú na obaly používané spoločnosťou.

Dokumentácia sa vzťahuje na obaly používané pre skupiny produktov uvedené v tomto dokumente, najmä na obalové prvky, ako sú: papierové a kartónové obaly, plastové fólie, etikety, deliace priečky, pásky a iné obalové materiály používané na ochranu, skladovanie a prepravu produktov.

Základom tejto dokumentácie je:

- technická dokumentácia,
- vyhlásenia o zhode,
- materiálové špecifikácie,
- technické karty,
- vyhlásenia výrobcov obalových materiálov,
- a ďalšie dokumenty poskytnuté dodávateľmi obalových materiálov, potvrdzujúce vlastnosti a zhodu použitých materiálov.

Táto dokumentácia sa vzťahuje výlučne na obalové materiály používané spoločnosťou ADMIT Sp. z o. o. Sp.k. a nezahŕňa posúdenie zhody samotných výrobkov obsiahnutých v obale.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dokumentácia, nie sú určené na styk s potravinami, preto sa na ne neuplatňujú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami, pokiaľ nie je pre konkrétny obalový materiál uvedené inak.

Dokumentácia je platná a môže sa aktualizovať v prípade:

- zmeny v dizajne obalov,
- zmeny v obalových materiáloch,
- zmeny dodávateľa obalových materiálov,
- zavedenie nových typov obalov,
- zmeny v právnych ustanoveniach ovplyvňujúcich požiadavky na balenie.

Dokumentáciu uchováva výrobca spolu so zdrojovými dokumentmi, ktoré tvoria základ pre posudzovanie zhody, a sprístupňuje sa príslušným orgánom alebo oprávneným príjemcom v súlade s platnými právnymi predpismi.

Posudzovanie zhody uvedené v tejto dokumentácii bolo vypracované na základe informácií a dokumentov získaných od výrobcov a dodávateľov obalových materiálov za predpokladu, že sú úplné, pravdivé a aktuálne.

3. Produkty, na ktoré sa vzťahuje dokumentácia

Táto technická dokumentácia sa vzťahuje na obaly používané pre nasledujúce skupiny produktov:

Variant	Ohrievače v balení	Balenia v kartóne	Čajové sviečky v krabičke
Ekonomická biela 30	30	15	450
Ekonomická biela 50	50	14	700
Ekonomická biela 100	100	10	1000

Dokumentácia sa vzťahuje na všetky modely a varianty výrobkov spĺňajúce vyššie uvedený popis bez ohľadu na ich obchodné označenie, farbu, vzor alebo iné vlastnosti, ktoré neovplyvňujú dizajn a zloženie použitého obalu.

Predajná jednotka je balenie obsahujúce 30, 50 alebo 100 čajových sviečok usporiadaných do stohov. Vytvorené balenie je zabalené a utesnené zmršťovacou fóliou LDPE, ktorá sa potom zmršťí na výrobok. Na vonkajší povrch fólie je nalepený jeden štítok s názvom produktu a informáciami o ňom.

Balenia sú umiestnené v potlačených hlavných kartónoch. Na kartóny sa neaplikuje žiadna ďalšia hlavná etiketa. Rozdiely medzi variantmi zahŕňajú počet ohrievačov a balení, hmotnosť fólie a etikety, veľkosť a hmotnosť kartónu a spotrebu pásky.

Všetky produkty, na ktoré sa vzťahuje táto dokumentácia, používajú identický dizajn obalu a rovnaký typ obalových materiálov. Povolené sú odchýlky vrátane počtu jednotlivých produktov v balení, rozmerov produktu, rozmerov tácky, rozmerov etikety a množstva použitej zmršťovacej fólie. Tieto rozdiely neovplyvňujú typ použitých materiálov ani spôsob výroby obalu a nepredstavujú základ pre vypracovanie samostatnej technickej dokumentácie.

ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

4. Prepravné balenie

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dokumentácia, sa môžu skladovať a prepravovať pomocou prepravných obalov, vrátane najmä paliet, strečovej fólie, kartónových priečok, viazacích pások a iných prvkov na zaistenie nákladu.


Podrobné charakteristiky prepravných obalov, použitých materiálov a posúdenie ich súladu s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 (PPWR) sú uvedené v samostatnej technickej dokumentácii:

PPWR/ADMIT/2026/TRANSPORT – Technická dokumentácia PPWR – Prepravné balenie.

5. Identifikácia obalu

Nasledujúci výkres znázorňuje ilustratívnu konfiguráciu obalu, na ktorý sa vzťahuje táto dokumentácia, spolu s identifikáciou jednotlivých prvkov obalu.

Obrázok 1. Ilustračný náčrt obalu a kolektívneho obalu



Krok 1: Spočítané ohrievače sa naskladajú a zaistia zmršťovacou fóliou LDPE.

Krok 2: Na fóliu sa nalepí vytlačený štítok od spoločnosti DTL.

Krok 3: Balíky sa umiestnia do potlačeného spoločného kartónu.

Krok 4: Vrchná časť kartónu je zalepená priehľadnou lepiacou páskou; nie je aplikovaná žiadna hromadná etiketa.

ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

6. Charakteristika obalu a použitých materiálov

V balení, na ktoré sa vzťahuje táto dokumentácia, sa používajú nasledujúce obalové prvky:

Prvok	Materiál a parametre	Funkcia/Dodávateľ
Teplom zmršťovacia fólia	LDPE; 11 g, 13 g alebo 16 g na balenie	Stabilizácia a ochrana stohu. Dodávateľ bude potvrdený.
Označenie jednotky	Samolepiaca etiketa s potlačou; 0,28 g alebo 0,35 g na balenie. Zloženie materiálu podľa špecifikácií DTL.	Identifikácia balíka. DTL.
Kolektívny kartón	Potlačený kartón; rozmer a hmotnosť podľa tabuľky nižšie. Typ vlnitej lepenky a gramáž je potrebné uviesť.	Ochrana a zoskupovanie balíkov. Poskytovateľ bude potvrdený.
Lepiaca páska	Priehľadná; zatvorená je iba vrchná časť krabice. Šírka prevzatá zo vzoru: 50 mm.	Zatvorenie krabice. Dodávateľ, dopravca, lepidlo a výplňový materiál.

Variant	Rozmery krabice [mm]	Hmotnosť krabice [g]	Kartónová páska [mm]
Ekonomická biela 30	355 × 200 × 140	170	250
Ekonomická biela 50	405 × 210 × 188	220	260
Ekonomická biela 100	405 × 210 × 270	270	320

Rozmery krabice sú uvedené v poradí dĺžka × šírka × výška. Dĺžky pásky 250, 260 a 320 mm sa predpokladajú ako celková spotreba na krabicu bez vynásobenia dvoma. Spodná časť krabice nie je v rámci opísaného postupu utesnená páskou.

7. Omše

Tabuľka 7.1. Obalové materiály pre jedno predajné balenie

Variant	LDPE fólia [g]	DTL štítok [g]	Celkom [h]
Ekonomická biela 30	11.00	0,28	11,28
Ekonomická biela 50	13.00	0,35	13.35
Ekonomická biela 100	16.00	0,35	16.35

Tabuľka 7.2. Zostatok obalov pre jeden plný hromadný kartón

Variant	Balenia [ks]	Celková fólia [g]	Celkový počet etikiet [g]	Kartón [g]	Celkom bez pásky [g]
Ekonomická biela 30	15	165,00	4.20	170	339,20
Ekonomická biela 50	14	182,00	4,90	220	406,90
Ekonomická biela 100	10	160,00	3,50	270	433,50

Tabuľka 7.3. Výpočet spotreby pásu a hmotnosti

Variant	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m²]	Hmotnosť pásky [g]
Ekonomická biela 30	0,25	0,050	0,0125	0,0125 × G
Ekonomická biela 50	0,26	0,050	0,0130	0,0130 × G
Ekonomická biela 100	0,32	0,050	0,0160	0,0160 × G

8. Obmedzenie obsahu ťažkých kovov

Použité obalové materiály spĺňajú požiadavky uvedené v článku 5 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 (PPWR). Celkový obsah olova (Pb), kadmia (Cd), ortuti (Hg) a šesťmocného chrómu (Cr VI) nepresahuje 100 mg/kg v súlade s vyhláseniami výrobcov a dodávateľov obalových materiálov, ktoré tvoria prílohy k tejto dokumentácii.

9. Požiadavky na PPWR

Požiadavka	Splnené	Komentáre
Zníženie množstva obalového materiálu	☒	Dizajn balenia optimalizovaný pre ochrannú funkciu.
Redukcia ťažkých kovov	☒	Potvrdené vyhláseniami dodávateľa.
Sledovateľnosť materiálu	☒	Zabezpečené prostredníctvom dokumentácie dodávateľa.

Recyklovateľné	☒	Materiály sú vhodné na selektívny zber podľa klasifikácie.
Použitie materiálov, ktoré spĺňajú požiadavky	☒	potvrdené dokumentáciou od výrobcov materiálov.

10. Dokumenty potvrdzujúce súlad (zoznam príloh)

Etikety dodávané spoločnosťami DTL a NTI, ako aj LDPE fólie dodávané spoločnosťami Folmar-Plast a Folpak, sa môžu vo výrobnom procese používať zameniteľne. Použitie materiálov od týchto dodávateľov nemá vplyv na súlad obalu s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2025/40 (PPWR) za predpokladu, že použité materiály spĺňajú špecifikácie uvedené v tejto dokumentácii.

Číslo dokumentu	Typ dokumentu	Vystavovateľ	Dátum	Komentáre
ZA-01	Vyhlásenie výrobcu pre externe potlačené štítky	DTL	21. 7. 2026	
ZA-02	Technická dokumentácia PPWR od výrobcu kolektívneho kartónu	Tekpak	23. 7. 2026	
ZA-03	Vyhlásenie výrobcu matných etikiet	NTI	-	
ZA-04	Technický list materiálu matných etikiet	NTI	-	
ZA-05	Vyhlásenie o zhode EÚ (PPWR) dodávateľa LDPE fólie	FOLMAR-PLAST	08.07.2026	
ZA-07	Vyhlásenie o zhode EÚ (PPWR) dodávateľa LDPE fólie	FOLPAK	3. 7. 2026	
ZA-08	Vyhlásenie o zhode EÚ (PPWR) dodávateľa LDPE fólie	FOOLPAK	3. 7. 2026	
PPWR/PRÍPUST/2026/ DOPRAVA/001	Technická dokumentácia PPWR – Prepravné balenie	PRIZNAŤ		Súvisiaci dokument, uplatniteľný v prípade predaja paliet

1 1. Klasifikácia obalových materiálov a informácie o recyklácii

Obalové materiály použité na balenie produktov, na ktoré sa vzťahuje táto dokumentácia, boli klasifikované podľa ich primárneho materiálu a zamýšľaného použitia. Tieto riešenia umožňujú, aby boli jednotlivé komponenty obalu prevedené do príslušných separovaných zberných tokov odpadu v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

Potlačené LDPE vrecko: plastový odpad podľa miestnych pravidiel zberu. Kartónová krabica: papierový a kartónový odpad podľa miestnych pravidiel zberu. Štítok zostáva na krabici; manipulácia s páskou závisí od jej materiálu a miestnych predpisov. Informácie o segregácii nepotvrdzujú triedu recyklovateľnosti PPWR.

Komentáre:

- Klasifikácia materiálov bola vypracovaná na základe informácií a technickej dokumentácie poskytnutých výrobcami a dodávateľmi obalových materiálov,
- použité obalové materiály nie sú určené na kontakt s potravinami,
- V prípade zmeny dizajnu obalu, typu materiálov alebo dodávateľa obalových materiálov sa táto klasifikácia môže aktualizovať.

12. Vyhlásenie výrobcu

Výrobca vyhlasuje, že obal, na ktorý sa vzťahuje táto dokumentácia, bol navrhnutý s ohľadom na požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 (PPWR). Technickú dokumentáciu vrátane zdrojových dokumentov uchováva výrobca a na základe odôvodnenej žiadosti ju sprístupňuje príslušným orgánom.

Táto dokumentácia je interným dokumentom výrobcu a podlieha aktualizácii v prípade zmien ovplyvňujúcich súlad obalu s požiadavkami PPWR.

ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-01 - Oświadczenie producenta etykiet - DTL

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

dotyczące zgodności wyrobów z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR)

Producent:

Nazwa firmy: DTL sp. z o.o.
Adres: Chmielna 5, 43-353 Porąbka
NIP / VAT UE: 9372377622

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że produkowane i dostarczane przez nas wyroby przeznaczone do zastosowań opakowaniowych, w szczególności: etykiety samoprzylepne, etykiety papierowe, zawieszki papierowe, kartoniki oraz inne wyroby wykonane z papieru lub tektury, folie drukowane sleeve termokurczliwe

spełniają wymagania mające zastosowanie zgodnie z **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)**.

Ponadto oświadczamy, że:

- stosowane materiały zostały dobrane z uwzględnieniem wymagań obowiązujących dla opakowań i elementów opakowań,
- dostarczane wyroby są identyfikowalne w systemie jakości producenta,
- dostarczane wyroby są zgodne ze specyfikacjami materiałowymi obowiązującymi dla realizowanych zamówień.

Jednocześnie oświadczamy, że łączna zawartość: ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), chromu sześciowartościowego (Cr VI) w dostarczanych materiałach opakowaniowych nie przekracza **100 mg/kg**, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2025/40.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wyrobów dostarczanych firmie:

ADMIT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie

i pozostaje ważne do czasu zmiany stosowanych materiałów, technologii produkcji lub przepisów prawa mających wpływ na jego treść.

Miejscowość, data

Porąbka, 24.07.2026

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 1

TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PPWR

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR)

Numer dokumentacji: PPWR/TEKPAK/2026/001

Grupa produktów: Tacki tekturowe i przekładki paletowe

Status dokumentu: ☒ Obowiązujący

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian	Opracował	Zatwierdził
1.0	23.07.2026	Pierwsze wydanie		
1.1				
1.2				

1. Dane producenta

Producent	TEKPAK Sp. z o.o.
Adres	ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
NIP	5482725387
REGON	383438219
KRS	0000781630
Adres www	www.tekpak.com.pl
Osoba odpowiedzialna	dział zaopatrzenia opakowaniowego

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 2

TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
www.tekpak.com.pl

NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

2. Zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana przez TEKPAK w celu udokumentowania zgodności produkowanych opakowań z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR).

Dokumentacja obejmuje produkowane przez Spółkę opakowania wykonane z tektury, przeznaczone do zabezpieczania, magazynowania oraz transportu produktów.

Podstawę niniejszej dokumentacji stanowią:

- dokumentacje techniczne,
- deklaracje zgodności,
- specyfikacje materiałowe,
- karty techniczne,
- oświadczenia producentów tektury,
- pozostałe dokumenty przekazane przez dostawców materiałów.

Produkcja prowadzona przez TEKPAK polega na wykrawaniu elementów z gotowej tektury z wykorzystaniem wykrojników. Proces produkcyjny nie obejmuje modyfikacji chemicznej materiału ani zmiany jego właściwości.

Dokumentacja odnosi się wyłącznie do produkowanych elementów opakowaniowych i nie obejmuje oceny zgodności produktów pakowanych przez odbiorców.

Produkty objęte niniejszą dokumentacją nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, o ile nie wskazano inaczej dla konkretnego wyrobu.

Dokumentacja ma charakter żywy i podlega aktualizacji w przypadku:

- zmiany rodzaju tektury,
- zmiany producenta tektury,
- zmiany konstrukcji wyrobów,
- wprowadzenia nowych modeli,
- zmian przepisów prawa.

Dokumentacja jest przechowywana przez producenta wraz z dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę oceny zgodności.

Ocena zgodności została opracowana w oparciu o informacje i dokumenty uzyskane od producentów oraz dostawców materiałów.

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 3

TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

3. Produkty objęte dokumentacją

Niniejsza dokumentacja obejmuje tacki tekturowe oraz przekładki paletowe produkowane przez TEKPAK z tektury falistej lub litej.

Dokumentacja ma zastosowanie do wszystkich modeli produktów wykonanych z tego samego rodzaju materiału oraz przy wykorzystaniu tej samej technologii produkcji.

Poszczególne modele różnią się wyłącznie wymiarami, kształtem wykrojnika oraz masą wyrobu, co nie wpływa na skład materiałowy ani zgodność z wymaganiami PPWR.

Modele objęte dokumentacją

Model	Wymiary (H x B x L)	Rodzaj	Materiał	Masa jednostkowa [g]	Tolerancja
T-001			Tektura		±5%
T-002			Tektura		±5%
T-003			Tektura		±5%
P-001			Tektura		±5%
P-002			Tektura		±5%
P-003			Tektura		±5%

4. Identyfikacja opakowania

Poniższy rysunek przedstawia poglądową konfigurację opakowania objętego niniejszą dokumentacją wraz z identyfikacją poszczególnych elementów opakowania.

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 4

TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219



OZNACZENIA
L – DŁUGOŚĆ
B – SZEROKOŚĆ
H – WYSOKOŚĆ

INFORMACJE OGÓLNE	
MATERIAŁ:	TEKTURA FALISTA / LITA
KOLOR:	NATURALNY (BRĄZOWY)
ZASTOSOWANIE:	STABILIZACJA, ODDZIELANIE WARSTW, TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

5. Charakterystyka opakowania i zastosowanych materiałów

Produkty objęte niniejszą dokumentacją wykonane są z następujących materiałów:

Lp.	Element	Materiał	Funkcja
1	Tacka tekturowa	Tektura	Stabilizacja produktu podczas transportu
2	Przekładka paletowa	Tektura	Oddzielanie warstw produktów i zabezpieczenie transportowe
3	Pudło klapowe	Tektura	Opakowanie zbiorcze produktów

6. Masy

Masy poszczególnych modeli objętych niniejszą dokumentacją zostały przedstawione w tabeli zawartej w punkcie 3 „Produkty objęte dokumentacją".

7. Ograniczenie zawartości metali ciężkich

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 5

TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

Zastosowane materiały opakowaniowe spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR). Łączna zawartość ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg) oraz chromu sześciowartościowego (Cr VI) nie przekracza 100 mg/kg, zgodnie z deklaracjami producentów i dostawców materiałów opakowaniowych stanowiącymi załączniki do niniejszej dokumentacji.

8. Wymagania PPWR

Wymaganie	Spełniono	Uwagi
Ograniczenie ilości materiału opakowaniowego	☒	
Ograniczenie metali ciężkich	☒	
Identyfikowalność materiałów	☒	
Możliwość recyklingu	☒	
Zastosowanie materiałów zgodnych z wymaganiami	☒	

9. Dokumenty potwierdzające zgodność (wykaz załączników)

Nr	Dokument	Uwagi
ZA-01	Oświadczenie zgodności z PPWR – JassBoard nr 01/PPWR/07/2026 z dnia 15.07.2026	Dotyczy wszystkich dostarczanych tektur
ZA-02	Karta techniczna tektury 3B0296AA	
ZA-03	Karta techniczna tektury 3B0339BA	
ZA-04	Karta techniczna tektury 3E0336BA	
ZA-05	Karta techniczna tektury 3B0362AA	
ZA-06	Karta techniczna tektury 3B0402AA	
ZA-07	Karta techniczna tektury 3B0448BA	
ZA-08	Karta techniczna tektury 3B0474BA	
ZA-09	Karta techniczna tektury 5EB0686AA	

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 6

TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

10. Klasyfikacja materiałów opakowaniowych i informacje dotyczące recyklingu

Materiały opakowaniowe objęte niniejszą dokumentacją zostały sklasyfikowane zgodnie z ich podstawowym materiałem oraz przeznaczeniem.

Produkty wykonane są wyłącznie z tektury i po zakończeniu użytkowania powinny zostać przekazane do selektywnej zbiórki odpadów jako papier i tektura.

Element	Główny materiał	Zalecany strumień selektywnej zbiórki	Uwagi
Tacki tekturowe	Tektura	Papier i tektura	Produkt przeznaczony do recyklingu
Przekładki paletowe	Tektura	Papier i tektura	Produkt przeznaczony do recyklingu
Pudła klapowe	Tektura	Papier i tektura	Produkt przeznaczony do recyklingu

Uwagi

- klasyfikacja materiałów została opracowana na podstawie dokumentacji technicznej producenta tektury,
- zastosowane materiały nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, o ile nie wskazano inaczej dla konkretnego wyrobu,
- w przypadku zmiany rodzaju tektury, producenta materiału lub konstrukcji wyrobu niniejsza klasyfikacja podlega aktualizacji.

11. Oświadczenie producenta

Producent oświadcza, że opakowania objęte niniejszą dokumentacją zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR).

Dokumentacja techniczna wraz z dokumentami źródłowymi jest przechowywana przez producenta i udostępniana właściwym organom na ich uzasadnione żądanie.

Niniejsza dokumentacja stanowi dokument wewnętrzny producenta i podlega aktualizacji w przypadku zmian mających wpływ na zgodność opakowań z wymaganiami PPWR.

ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-03 – Oświadczenie producenta etykiet matowych - NTI

NTI
ETYKIETY, KODY KRESKOWE

NTI Company na podstawie deklaracji od dostawców oraz swojej najlepszej wiedzy niniejszym informują, że produkty:

Selform Semigloss
Selform Thermal Eco
Selform Thermal Top
Selform Vellum
Folia PP White

- nie zawierają intencjonalnego dodatku substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS), w tym kwasu perfluorooktanowego (PFOA), kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS), kwasu perfluorononanowego (PFNA) i ich soli. Substancje te nie są częścią składu produktu i nie należy się spodziewać ich obecności w produktach;
- spełniają wymogi art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), dotyczącego maksymalnego stężenia metali ciężkich (sumy ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego) w opakowaniach, które nie przekracza limitu 100 mg/kg (0,01% wag.). Ponadto potwierdzamy, że w dostarczonych opakowaniach i materiałach opakowaniowych nie ma celowo dodanych substancji potencjalnie niebezpiecznych (SoC), oraz że przestrzegane są wszystkie obowiązujące limity stężeń.
- ww. produkty nie zawierają substancji SVHC wymienionych w aktualnej liście kandydackiej SVHC zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH w stężeniach >0,1% (w/w), ostatnia aktualizacja listy 04.02.2026 r., z wyjątkiem papierów termicznych, które zawierają Bisfenol S (nr CAS 80-09-1) w stężeniu powyżej 0,1% wag. Jest to substancja, która została wpisana na listę kandydacką SVHC 17 stycznia 2023 r.

Powyższe informacje podano zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Informujemy, że nie badamy naszych materiałów w kierunku obecności substancji i zanieczyszczeń.

Nowoczesne Technologie Identyfikacyjne
ul. T.T. Jeża 10, 43-300 Bielsko Biała
tel: 33 816 00 52, fax: 33 500 05 15
biuro@nticompany.eu
www.nticompany.eu

ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SELFORM© VELLUM A

PRODUKT: PAPIER SAMOPRZYLEPNY, NIEPOWLEKANY PAPIER O MATOWYM WYKOŃCZENIU

ZASTOSOWANIE: ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, NP. JAKO NOŚNIK KODÓW KRESKOWYCH

Grubość		125 µm	PN-ISO 534	+/-13
Papier wierzchni	Rodzaj	Papier biały, bezdrzewny, niepowlekany papier		
	Gramatura	70 g/m2	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	66 µm	PN-ISO 534	+/- 7
Papier podłożowy	Rodzaj	Papier antyadhezyjny typu glassine		
	Gramatura	58 g/m2	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	50 µm	PN-ISO 534	+/- 7
Klej	Rodzaj	Permanentny, dyspersyjny klej akrylowy		
	TACK	10 N	FTM 9, szkło	min. 8 N
Minimalna temperatura aplikacji		5 °C		
Zakres temperatur stosowania		-10 °C ÷ 80 °C		
Szerokość roli		+/- 1 mm		
Długość roli		min 1850 mb max 2050 mb		
Ilość klejeń		max 2 / 2000 mb		
Warunki przechowywania		Przechowywać w stałej temperaturze (18-25°C) przy wilgotności powietrza 40-60%RH. Pomieszczenie magazynowe musi być suche i czyste. Materiały, gdy nie są używane, powinny być pozostawione w ich oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.		
Okres trwałości		24miesiące,wyłączniewodniesieniudomateriałów, które nie zostały poddane dalszemu przetworzeniu.		
Metoda zadruku		Produkt nadaje się do przetwórstwa konwencjonalnymi metodami. Przed zadrukiem zaleca się wykonanie druku testowego.		

ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kontakt z żywnością	Zastosowane materiały posiadają certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Informacje dodatkowe	W przypadku działania światła słonecznego możliwe żółknięcie papieru. Naturalna skłonność papieru do żółknięcia nie ma wpływu na odczyt nadrukowanych informacji. Standardowa odporność na wpływ ciepła, wilgoci, światła, tłuszczu i wody.
Uwagi	Nie poleca się stosować do etykietowania powierzchni mocno zakrzywionych. W przypadku konieczności aplikacji na powierzchnie trudne i chropowate np. etykiety transportowe (kontenery, kartony), etykiety bagażowe, aplikacje pocztowe, przesyłki kurierskie itp. zaleca się wykonanie testów przylepności na daną powierzchnię.

Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Obowiązuje od : 2022-02-28

Załącznik: ZA-07 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE – Strona 1

FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

Deklaracja zgodności UE PPWR

DoC/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001

Art. 39 PPWR w połączeniu z Załącznikiem VIII PPWR

1. Deklaracja zgodności UE PPWR nr: DoC/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001

Deklaracja zgodności dotyczy: folia LDPE, wykonana z surowca Malen E FGNX 23-D006

2. Nazwa i adres producenta opakowania

FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
ul. Bielska 436
43-384 Jaworze

3. Odpowiedzialność producenta opakowania za prawidłowość deklaracji zgodności

Producent opakowania, o którym mowa w punkcie 2 ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i wydanie niniejszej deklaracji zgodności.

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja opakowania umożliwiająca jego identyfikowalność): opis opakowania:

Folia LDPE:
- surowiec - Malen E FGNX 23-D006;
- kolor - transparentny;
- dodatki - brak;
- nadruk - brak;

stosowana do pakowania oraz zabezpieczania produktów.
Wyróżnia się bardzo dobrą przeźroczystością oraz doskonałym połyskiem. Folia ta nadaje się do stosowania na szybkich automatach pakujących.
Identyfikalność produktu zapewnia metka dołączona do opakowania.

Załącznik: ZA-07 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE – Strona 2

FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

5. Opisany w pkt 4 przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

Folia LDPE opisana w punkcie 4 spełnia wymagania zgodności z PPWR zgodnie z Art. 39 PPWR w połączeniu z Art. 5-6 PPWR:

- Art. 5 PPWR - Wymagania dotyczące substancji w opakowaniach

Ten produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE, zgodnie z którym suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego nie powinna przekraczać 100 mg/kg. Jednocześnie, informujemy, że substancje PFAS nie są stosowane w sposób zamierzony. Ponadto surowiec został przebadany na zawartość związków PFAS oraz fluoru.

Folia nie zawiera substancji z załącznika XIV oraz wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC - Substances of Very High Concern) z listy kandydackiej publikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Ponadto w procesie wytwarzania naszego produktu substancje z ograniczeniami z Załącznika XVII Rozporządzenia REACH nie są stosowane w sposób zamierzony.

Folia nie przekracza maksymalnych wartości dopuszczalnych stężeń dla metali ciężkich zgodnie z załącznikiem II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – zmienionym przez Dyrektywę Delegowaną Komisji 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

- Art. 6 PPWR - Opakowania nadające się do recyklingu

Folia LDPE spełnia wymagania Art. 6 PPWR w zakresie możliwości recyklingu opakowań.
Folia jak i artykuły z niej wytworzone, jako produkt jednowarstwowy nadaje się do recyklingu i/lub odzysku w 100 %.

FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub wspólnych specyfikacji, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w oparciu o które deklarowana jest zgodność:

Na podstawie wyników badań dla migracji globalnych przeprowadzonych na próbkach folii zgodnie z normą PN EN 1186:
- 3 % kwas octowy - w temperaturze 40° C, w czasie 10 dni – poniżej 0,5 mg/dm^2 (metoda akredytowana);
- izooktan - w temperaturze 20°C, w czasie 2 dni – 1,0 mg/dm^2 (metoda akredytowana);
- 10% etanol - w temperaturze 40° C, w czasie 10 dni – poniżej 0,5 mg/dm^2 (metoda akredytowana);

potwierdzamy, iż produkt ten spełnia wymagania następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z 27.09.2006 r.).
- Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy wcześniejsze: 80/590/EWG i 89/109/EWG.
- Rozporządzenie Komisji (WE) 10/2011 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi zmianami.

7. Informacje dodatkowe

Producent deklaruje, iż wszystkie wymagania dotyczące zgodności produktu z PPWR są zapewnione.

Podstawa opracowania deklaracji:
- specyfikacje i deklaracje dostawców,
- wyniki przeprowadzonych badań.

Jaworze, 03.07.2026 r.

FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze, ul. Bielska 436
tel. (33) 817 21 35
NIP 937-263-90-80 REGON: 241817102

Załącznik: ZA-08 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE - FOLPAK– Strona 1

FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

Specyfikacja techniczna UE PPWR

TDS/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001

dokument powiązany z deklaracją zgodności UE PPWR nr **DoC/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001**

Dotyczy: folia LDPE
- surowiec - Malen E FGNX 23-D006;
- kolor - transparentny;
- dodatki - brak;
- nadruk - brak;


stosowana do pakowania oraz zabezpieczania produktów.
Wyróżnia się bardzo dobrą przeźroczystością oraz doskonałym połyskiem. Folia ta nadaje się do stosowania na szybkich automatach pakujących.
Identyfikalność produktu zapewnia metka dołączona do opakowania.

Produkt może być przeznaczony do kontaktu z żywnością.
Produkt spełnia wymagania UE dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontakt żywnością.
Sumaryczna zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Cr(VI), Hg) nie przekracza 100 mg/kg.
Poziom migracji globalnej nie przekracza 10 mg/dm^2 lub 60 mg/kg.

Produkt nadaje się do recyklingu i/lub odzysku w 100 %.
Produkt nie zawiera recyklatu.

Folia LDPE wykonana metodą ekstruzji (wytłaczania), a następnie po rozdmuchu i chłodzeniu nawinięta została na tubę.

Folia może mieć postać taśmy, pół-rękawa lub rękawa.



Załącznik: ZA-08 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE - FOLPAK– Strona 2

FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

Parametr	Wartość/Zakres	Tolerancja
Szerokość	100 mm – 1100 mm	+/- 2%
Długość	-	-
Grubość	0,03 mm – 0,10 mm	+/- 10%
Powyższe parametry zgodnie z wytycznymi klienta i każdorazowo określane w zamówieniu. Szczegółowa specyfikacja wymiarowa podana na matce dołączonej do każdej partii produktu.		
Gęstość tworzywa	0,923 g/cm^3	-
Temperatura mięknienia	90 °C	-
Wytrzymałość na rozciąganie: - w kierunku wzdłużnym - w kierunku poprzecznym	 20 MPa 19 MPa	-
Wydłużenie przy zerwaniu - w kierunku wzdłużnym - w kierunku poprzecznym	 370 % 500 %	-
Optymalna temperatura zgrzewania	130°C - 160°C	-

Podstawa opracowania deklaracji:

- specyfikacje i deklaracje dostawców,
- wyniki przeprowadzonych badań.

Jaworze, 03.07.2026

FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze, ul. Bielska 436
tel. (33) 817 21 35
NIP 937-263-90-80 REGON: 241817102